



ООО «Старатели»

Территория промзона Тураево, 13, г. Лыткарино, Московская область, 140080, РФ
Тел./факс: +7 (495) 555-20-00, e-mail: mail@starateli.ru

www.starateli.ru

Консультант технической поддержки

+7 (916) 205-41-26



Грунтовка «Универсальная»

ТУ 2316-003-11779802-99



Применяется внутри и снаружи помещений для обработки поверхностей стен, потолков и полов перед проведением последующих отделочных работ. Предназначена для увеличения прочности сцепления наносимых материалов с основанием, обеспечивает равномерное схватывание раствора гипсовых и цементных смесей.

Преимущества

- Содержит большое количество латекса
- Обеспыливает поверхность
- Регулирует впитывающую способность основания
- Усиливает адгезию
- Обладает высокой проникающей способностью
- Повышает растекаемость наливных полов
- Способствует равномерному нанесению лакокрасочных материалов
- Снижает расход красок и обойных клеев

Сфера работ

- внутренние работы
- наружные работы

Поверхность

- стены
- потолки
- полы

Тип основания

- бетон
- стяжка, наливной пол
- кирпич
- штукатурки, шпатлевки
- ПГП, ГВЛ, ЦСП
- ГКЛ

Последующее покрытие

- стяжка, наливной пол
- гипсовая штукатурка
- гипсовая, цементная, полимерная шпатлевка
- плитка
- краска
- обои

Состав

Водная дисперсия полимеров, целевые добавки, антисептик.

Упаковка и хранение

- Канистра 1, 5, 10 л

Срок хранения в нераспечатанной и неповрежденной упаковке – 18 месяцев с даты изготовления.

Грунтовку хранить и перевозить в герметично закрытой таре при температуре от +5 до +30°C. Грунтовка, произведенная в период с 15 сентября по 15 апреля, допускает до 5 циклов замораживания/оттаивания без потери потребительских свойств. Размораживать при комнатной температуре без принудительного нагревания.

Технические характеристики

Цвет пленки	прозрачный
Расход	100–200 мл/м ²
Время высыхания, не менее	1 час
Температура воздуха, основания, материалов при работе	от +5 до +30°C



СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

Техническое описание

Грунтовка «Универсальная»

Назначение

Применяется внутри и снаружи помещений для обработки поверхностей стен, потолков и полов перед проведением последующих отделочных работ. Предназначена для увеличения прочности сцепления наносимых материалов с основанием, обеспечивает равномерное схватывание раствора гипсовых и цементных смесей, повышает растекаемость наливных полов, снижает расход лакокрасочных материалов, обеспыливает поверхность и обладает высокой проникающей способностью. В качестве основания могут выступать бетон, стяжка или наливной пол,

кирпич, штукатурки, шпатлевки, ПГП, ГВЛ, ЦСП, ГКЛ.

Подготовка основания

Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от пыли, различного рода загрязнений, масляных пятен и отслаивающихся элементов.

Способ применения

Грунтовку равномерно нанести при помощи кисти, валика или распылителя. Повторное грунтование (при необходимости) и дальнейшие отделочные работы производить после полного высыхания поверхности, не допуская ее

повторного запыления. Инструмент и емкости сразу после окончания работ промыть водой.

Продукция соответствует «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)». Товар не подлежит обязательной сертификации.

Грунтовка не предназначена для обработки стальных поверхностей, а также поверхностей, покрытых плиткой или масляной краской. Не допускать контакта с питьевой водой и пищевыми продуктами. Не добавлять в грунтовку воду или другие компоненты. Утилизировать как строительный мусор, не сливать остатки в водоемы и канализацию.

Работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды и, при необходимости, обратиться к врачу. Беречь от детей!